

	<b>EI 30</b>
	<b>R'<sub>w</sub> 40 dB</b>
	<b>SS 817345 klass 1</b>
	<b>SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub></b>



T34 är med sin höga ljudklass i kombination med möjligheten att förse den med inbrottskydd användbar i bla konferenslokaler och på hotell. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

### VARIANTER T34

**TRÄKARMAR**

92 98 118 145

**STÅLKARMAR**

01 02 04-08

**TRÖSKLAR**

Typ G Typ H Typ K Typ G

Släplist SL+P

**SKYDDSPLÅT**

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
T34 7 x 21	606 x 2023	690 x 2090	57
T34 8 x 21	706 x 2023	790 x 2090	64
T34 9 x 21	806 x 2023	890 x 2090	72
T34 10 x 21	906 x 2023	990 x 2090	79
T34 11 x 21	1006 x 2023	1090 x 2090	87
T34 12 x 21	1106 x 2023	1190 x 2090	94
T34 13 x 21	1206 x 2023	1290 x 2090	102

Andra storlekar offereras på begäran.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 64 mm (träkarm), 52 mm (stålkarm) från karmdagbredden.

## KLASSNINGAR

Massivdörr T34 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Den tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

**Brandklass:** EI 30.

**Ljudklass:** R'<sub>w</sub> 40 dB.

Provad ljudreduktion R<sub>w</sub> 44 dB.

**Inbrottskydd:** Tillval SS 817345 klass 1.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 62 mm tjockt.

**Material:** Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 6 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytter eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytter eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

## KANTLIST

**Laminatdörrar:** Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

**Målade dörrar:** Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

**Fanerade dörrar:** Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

## KARM

Vitmålad furukarm 42x92 mm men kan mot beställning fås med djupen 98, 118 eller 145 mm. Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Dalocs stålkarm typ 01, 02 eller 04-08.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K eller med plasttröskel med dubbla släplister. Den kan även offereras med tätningströskel (Tätningströskel ljudklass R'<sub>w</sub>35 dB).

## STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=62 mm, B=20 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Låshus Assa Evolution 410 i inbrottsklassad dörr. Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörren är försedd med tätningslist. Inbrottsklassad dörr förses med dörrförstärkningsbehör, bakkantssäkring och säkerhetslutbleck.

## EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, stålkarm, ståltröskel, sparkskydd, klämskydd m.m.

## MER INFORMATION

Karmar	138
Trösklar	142
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Kantlister	152
Sparkskydd	156
Beslagsvarianter	158



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Tröskel av hårdträ.



Slutbleck för Assa Evolution 310 låshus.

