

	A 120, A 60, EI 15, EI 30
	SS-EN 13501-2 kl S _a , S _m
	30 dB
	EMI-B, EMI-C



S20 är en dörr som anpassats för estetiska krav, likväl som kraven på brand-skydd. Det är en vanlig dörr på kontor, i butiker, på sjukhus och servicehus. S20 överensstämmer utseendemässigt med våra massiva trädörrar och de kan med fördel användas sida vid sida. Gärna med Daloc Linea mönster.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
S20 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093		65
S20 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093		70
S20 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093		75
S20 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2093		80
S20 13 x 21 **	1200 x 2025	1290 x 2093		85
Paradörr				
S20 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	925	100
S20 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	925	115
S20 18 x 24	1700 x 2325	1790 x 2393	925	130

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 35 mm.

** Endast målade dörrar.

KLASSNINGAR

Branddörr S20 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand- och ljudklassning. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: A60 tillval EI30 och A120.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

Brandgästthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m.

Ljudklass: R_w 30 dB, enkeldörr.

Provad ljudreduktion R_w 33 dB.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt med grad kant och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrblads-kanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S20 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran. Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik, tillverkas mot beställning.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras S20 med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med träskelplatta eller träskelplatta i kombination med släplista, borstlista, tätningströskel (ej ljudklass). Den kan även förses med hårdträströskel (brandklass EI30).

STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=47 mm, B=22 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor och microlås, låskolvkontakt mm. S20 kan även utrustas för EMI-dämpning.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar.

VARIANTER S20

KARMAR

41 44-48 42

TRÖSKLAR

Typ ATZ Typ ATE Typ TPZ

Släplista+TPZ Borstlista+TPZ Tätningströskel+TPZ

GLASÖPPNINGAR

23 24 25

SPARKSKYDD

Typ 1 Typ 2



S20 är en estetiskt tilltalande dörr, som fungerar bra tillsammans med våra trädörrar.



Karmhylsor underlättar snabbt och säkert montage.



Pardörsmöte med integrerat anslag.

