

A 60



**Vanliga exempel på användningsområden är källare, vindar och industrilokaler.**

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkellucka			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	9
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31

*Parbladiga luckor och andra storlekar samt luckor för utvändigt bruk tillverkas som branddörr S60 med karm runt om. \*Vid 90 graders öppnad lucka avgår 46 mm.*

## KLASSNINGAR

Brandlucka S81 är provad och certifierad av SP för brandklassning. Luckan tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60. I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

## LUCKBLAD

**Konstruktion:** Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant och tillverkas av 1 mm förzinkad stålplåt med isolering av mineralull.

**Material:** 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** Luckan levereras prelackad NCS S 0502-Y.

## KARM

**Konstruktion:** Stålkarm med fast foder på gångjärnssidan. Ytbehandling lika blad.

**Montering:** Karmen levereras sammansatt för skruvfästning i vägg.

## STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa 565, A=48 mm, B=24 mm (från gångjärnssidan). Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande.



Låshus Assa 565.



Grad kant.



Elförsinkade gångjärn.

