

## A 60, A 120



Brandskjutport S88 är konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket pålitlig funktion och högre personsäkerhet än äldre portar med lutande skena. Den levereras i sektioner och monterar enkelt. S88 används i utrymmen inomhus där extra tålighet och stabilitet krävs och där porten öppnas eller stängs endast ett fåtal gånger per dygn.

Beteckning	Dagmått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkelbladig			
S88 12x21	1200 x 2100	1200 x 2100	120
S88 15x21	1500 x 2100	1500 x 2100	145
S88 18x21	1800 x 2100	1800 x 2100	170
S88 21x24	2100 x 2400	2100 x 2400	225
S88 21x27	2100 x 2700	2100 x 2700	250
S88 24x27	2400 x 2700	2400 x 2700	285
S88 30x30	3000 x 3000	3000 x 3000	390
S88 36x40	3600 x 4000	3600 x 4000	615
Parbladig			
S88 18x21	1800 x 2100	1800 x 2100	245
S88 21x24	2100 x 2400	2100 x 2400	320
S88 21x27	2100 x 2700	2100 x 2700	355
S88 24x27	2400 x 2700	2400 x 2700	400
S88 30x30	3000 x 3000	3000 x 3000	545
S88 36x40	3600 x 4000	3600 x 4000	855
Max för A 60, A 120	6000 x 4000	6000 x 4000	

Andra storlekar offereras på begäran.

Dagbredden minskar med 65 mm när karm med anslag mot plan vägg används.

### KLASSNINGAR

Brandskjutport S88 är provad av SP och certifierad av SITAC för brandklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60 tillval A120. I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

**Övrigt:** Portarna är CE-märkta enligt Byggprodukt-direktivet och därmed portstandard SS-EN 13241-1.

### PORTBLAD

**Konstruktion:** Bladet är 60 mm tjockt. Runt bladet är en förzinkad stålprofil monterad. Bladet levereras i sektioner som monteras enkelt och helt utan svetsning på byggsplatsen.

**Material:** 1 mm förzinkade stålplåtar med isolering emellan.

### KARM

**Konstruktion:** Som standard förses S88 med karm tillverkad av 2 mm förzinkad stålplåt. Karmarna är omålade och levereras i sektioner som sätts samman vid montaget.

**Montering:** Karmarna levereras för skruvinfästning.

### KONSOLER

Bladet hängs i en kraftig bärskena av heldragen varmförzinkad profil som monteras med konsoler, justerbara i höjd- och sidled, samt ett väggfäste för bultförband. Skenan monteras horisontellt och porten är självstängande med lodstängning. Bärskena och bärbeslag är skyddade av en kåpa. Den dolda skenan och lodstängningen ger en mycket pålitlig funktion.

### STANDARDBESLAGNING

Varmförzinkade kullagrade och i höjded justerbara bärbeslag. Utanpåliggande draghandtag på hängsidan. Infällt draghandtag på anslagsidan. Skyddskåpa av aluzinkplåt. Lodstängning och hydraulbroms med justerbar hastighet för jämn och fin gång.

### EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med hakregellås, dörrhållarmagnet, infälld gångdörr (brandklass A 60), maskindrift mm. Dörrhållarmagnet bör vara försedd med utlösarstift.

### PARBLADIG PORT

Parhalvan är försedd med dubbla spårlistor. Båda bladen har draghandtag, utanpåliggande respektive infällt.

### VARIANTER S88

#### KARMAR



Standardkarm



Karm med anslag för plan vägg med lod i bakkant



Karm med lod i bakkant

#### INFÄLLD GÅNGDÖRR



### MER INFORMATION

Automatisk stängning ..... 160



Bärskena och bärbeslag är skyddade av en kåpa.



Utanpåliggande draghandtag på hängsidan och infällt på anslagssidan.



Justerbar skena och justerbara bärbeslag.

