

	EI 120
	R'_w 35, 40 dB
	SS-ENV 1627 MK3
	SS-EN 13501-2 klass S_a
	EMI-B, EMI-C



Arkivdörr S53 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö.

S53 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar där man vill skydda stöldbegärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner.

Dörren är godkänd för såväl inåt- som utåtgående montage.

VARIANTER S53

KARMAR

41 44-48 42

TRÖSKLAR

Typ ATZ Typ TPZ

Släpplista+TPZ Borstlista+TPZ

SPARKSKYDD

Typ 1 Typ 2

Beteckning	Karmdagmått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd ⁺²⁰ ₋₅ x Höjd ⁺¹⁰ ₋₅	Vikt i kg
Enkeldörr S53 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100	160

Andra storlekar offereras på begäran.
Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm.

KLASSNINGAR

Arkivdörr S53 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 120.

Ljudklass: R'_w 35 dB, tillval 40 dB.

Provad ljudreduktion R_w 40, 43 dB.

Inbrottsskydd: SS-ENV 1627 MK3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S53 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras arkivdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släpplista (ljudklass R'_w 35 dB) eller borstlista (ej ljudklass).

STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa 410. Obs! MK3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör, A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Förberedd för extralås. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt m.m. S53 kan även utrustas för EMI-dämpning.

MER INFORMATION

Karmar	134
Trösklar	140
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Beslagsvarianter	158
Automatisk stängning	160



Låshus Assa Evolution 410.



Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.



Tre infästningspunkter vid varje gångjärn ger ökad stabilitet. Karmhylsor underlättar snabbt och säkert montage.

