

	EI 30 eller A 60
	R' <sub>w</sub> 50 dB
	upp till SS-EN 1627 RC 4



**En tandemdörr är en kombination av två dörrtyper och en vanlig lösning i tex lägenheter med öppen planlösning, där kraven på ljudisolering är höga.**

Beteckning	Karmdagmått Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd
Tandemdörr 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093
Tandemdörr 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093
Tandemdörr 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093
Tandemdörr 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2093

Andra storlekar offereras på begäran.

## KLASSNINGAR

Tandemdörren uppfyller kraven för brandklass A 60 eller EI 30, beroende på vilka dörrtyper som kombineras. Den yttre dörren kan även vara en säkerhetsdörr och då blir tandemdörren inbrottskyddad. Tandemdörren är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand- och ljudklassning. Inbrottskyddet är provat av SSF och certifierat av SBSC. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

**Brandklass:** A 60, tillval EI 30.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI 60.

**Ljudklass:** R'<sub>w</sub> 50 dB.

Provad ljudvärde R<sub>w</sub> 54-57 dB.

**Inbrottskydd:** upp till SS-EN 1627 RC 4.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Den yttre dörren kan vara en branddörr S 30/S 32 eller en säkerhetsdörr S 33/S 43/D 43/Y 43/S 44 medan innerdörren är en ståldörr S 20 eller en trädörr T 21 beroende på vilken funktion dörren skall ha och i vilken omgivning den placeras.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard levereras den yttre dörren med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan eller med karm 42 utan foder. Den inre dörren levereras med trä- eller stålkarm. Mellan karmarna finns en ljudabsorbent. Väggtjocklek skall vara 235 mm för att tandemdörren skall kunna monteras på rätt sätt. Kontrollera med Daloc om annan väggtjocklek skall användas!

## TRÖSKEL

Tandemdörr med brandklass EI 30 levereras som standard med anslagströskel av massiv ek medan dörr med brandklass A 60 levereras med rostfri anslagströskel.

## STANDARDBeslagning

Se resp produktblad på Daloc.se.

## EXTRA UTRUSTNING

Monterat kompletteringslåås, nyckeltub, dörrkik. Övrigt, se resp dörr.



