

	EI 30 eller A 60
	R' _w 50 dB
	SS-ENV 1627 MK 3



En tandemdörr är en kombination av två dörrtyper och en vanlig lösning i tex lägenheter med öppen planlösning, där kraven på ljudisolering är höga.

Beteckning	Karmdagmått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd ⁺²⁰ / ₋₅ x Höjd ⁺¹⁰ / ₋₅
Tandemdörr 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100
Tandemdörr 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100
Tandemdörr 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100
Tandemdörr 12 x 21	1100 x 2025	1200 x 2100

Andra storlekar offereras på begäran.

KLASSNINGAR

Tandemdörren uppfyller kraven för brandklass A 60 eller EI 30, beroende på vilka dörrtyper som kombineras. Den yttre dörren kan även vara en säkerhetsdörr och då blir tandemdörren inbrottskyddad enligt SS-ENV 1627 MK3 eller enligt SS 817345 klass 2. Tandemdörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning. Inbrottskyddet är provat av SSF och certifierat av SBSC. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: A 60, tillval EI 30.

I BBR anges att det är generellt godtagat att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI 60.

Ljudklass: R'_w 50 dB.

Provad ljudvärde Rw 54-57 dB.

Inbrottskydd: upp till SS-ENV 1627 MK 3.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Ytterdörren kan vara en branddörr S 30/S 32 eller en säkerhetsdörr S 40/S 33/S 43 medan innerdörren är en ståldörr S 20 eller en trädörr T 21 beroende på vilken funktion dörren skall ha och i vilken omgivning den placeras.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras den yttre dörren med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan eller med karm 42 utan foder. Den inre dörren levereras med trä- eller stålkarm. Mellan karmarna finns en ljudabsorbent. Väggtjocklek skall vara 230 mm för att tandemdörren skall kunna monteras på rätt sätt. Kontrollera med Daloc om annan väggtjocklek skall användas!

TRÖSKEL

Tandemdörr med brandklass EI 30 levereras som standard med anslagströskel av massiv ek medan dörr med brandklass A 60 levereras med rostfri anslagströskel.

STANDARD BESLAGNING

Flerpunktslås i säkerhetsdörr S 43, låshus Assa 410 i säkerhetsdörr S 33, Assa Evolution 410 i säkerhetsdörr S 40 och branddörr S 32 samt Assa Evolution 310 i branddörr S 30. Det inre dörrbladet förses med låshus Assa Evolution 310. Övrigt, se respektive dörr.

EXTRA UTRUSTNING

Monterat kompletteringslås, nyckeltub, dörrkik. Övrigt, se resp dörr.

