

	EI30
	R' _w 40, 45, 50 dB
	SS-EN 13501-2 klass S _a , S _m
	SS-EN 1627 RC 3
	SS-EN 14351-1



Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
Y43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	87
Y43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	95
Y43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	103

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm.

KLASSNINGAR

Säkerhetsdörr Y43 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand-, ljud- och brandgastäthets- klassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Klimategenskaper under CE-märkningen är provade av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 30.

Ljudklass: R'_w 40 dB, tillval 45, 50 dB.

Y43 har ljudklass R'_w 40, men kan uppgraderas till 45 dB. Provad ljudreduktion R'_w 43, 48 dB. Som del i tandemdörr kan ljudklass R'_w 50 dB erhållas.

Inbrottskydd: SS-EN 1627 RC 3. Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m.

CE-märkning: SS-EN 14351-1. Y43 är CE- märkt mot byggherredirektivet och produktstandarden för ytterdörrar SS-EN 14351-1.

CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av SP:

- Motstånd mot vindlast klass 5B
- Vattentäthet klass 7B/npd*
- Avgivande av farliga ämnen godkänd
- Ljudreduktion R'_w43(C_s=2;C_t=-7) dB
- U-värde 1,6
- Lufttäthet klass 4.

* No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt och har en fasad överfals. Det består av flera 1 mm stålplåtar, sammanfogade med dolda plätkanter. Invändigt är dörrbladet isolerat med mineralull och förstärkt mot inbrott. För ljudreduktion och täthet är dörrbladet försett med tätningslist i överfalsen, som kompletterat till tätningslistan i karmens anslag.

Ytbehandling: Y43 levereras med yta av utomhusbeständig laminatplåt i kulör eller trämonster. Den kan även levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer i korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944 5:2007/BSK 07. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: För bästa skydd mot regn, vind och kyla levereras Y43 med varmförzinkad vitmålad karm 42, färdigisolerad med mineralull, samt med formbeständigt mdf-foder* för invändig beklädnad. Karmen levereras sammansatt, med de färdig-målade fodren* bipackade, från fabrik. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Karmen kan kompletteras med väggomfattning för insidan.

* Utgår vid inåtgående montage.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Y43 förses som standard med hårdträtröskel, behandlad med dubbla lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid önkemål ersättas med rak tröskel (ATYH). Mot beställning kan Y43 även förses med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid inåtgående montage.

STANDARDBESLAGNING


Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! RC3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör, A=58 mm, B=33 mm från gångjärnsida till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borrhyskydd vid huvudlåset.

EXTRA UTRUSTNING


Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant. Dessutom kan Y43 levereras med Daloc Linea-mönster, rostfri tröskel, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, säkerhetsglas, karmbelysning, dörrstängare m m. Kontakta Daloc för utrustning till ljudklass R'_w 45 dB. Dörrbladet kan förses med invändig träbeklädnad, se dörrtyp D43.

VARIANTER Y43

KARMAR



TRÖSKLAR





Dubbla tätningslister för hög ljudreduktion och täthet samt hårdträtröskel med dubbla lacklager är standard.



Den färdigisolerade karmen levereras med formbeständigt mdf-foder för invändig beklädnad.



Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.

