

De flesta ståldörrarna i sortimentet kan förse med glasöppningar. Dörrarna levereras glasade från fabrik. Här visas standardöppningar, andra typer kan göras mot beställning. Beteckningarna ansluter i huvudsak till motsvarande beteckningar i Svensk Standard SS817305 och 817325. Dörrar typ S 20, S 30, S 32 och S 60 förse med klassningsskylt upp till brandklass A 60 samt brandgastäthetsklass S_a och S_m.

Skall dörr med brandskyddsglas placeras i fasad eller annan miljö där glaset kan utsättas för minusgrader skall detta tydligt noteras så att glaset kan isoleras. Dörrarna levereras med glaslister av rostfritt stål. Vid beställning skall det anges vilken sida glaset skall monteras från.

GLASÖPPNING 23

200 x 660 mm*



GLASÖPPNING 24

H = 660 mm*

B = anpassas till resp dörrbredd.
(9M 540 mm, 10M 640 mm, 11–13M 740 mm)



GLASÖPPNING 25

Ø 500 mm*

Placeras med centrum 1550 mm över golv.



* Mått avser glasfalsmått.

Glaslister

UTFÖRANDE

Listerna är anpassade för respektive dörrtyp och klassning. Exemplet visar list för standardglas, lister för andra glas kan tillverkas mot beställning.

Grundmålade, laminerade och färdigmålade dörrar levereras med glaslister av rostfri plåt.



DÖRRAR SOM KAN GLASAS, GLASTJOCKLEK OCH KLASSNING

Dörrtyp	Glastjocklek innerdörr (mm)	Glastjocklek ytterdörr (mm)	Brandklass	Ljud klass R' _w	Inbrottskydd
S 60	6	20	–	–	–
	24	34	A 60	–	–
S 66	6	20	–	–	–
S 20	6	20	–	–	–
	24	34	A 60, EI 30	30 dB	–
S 30	6	20	–	–	–
	24	34	A 60, EI 30	35 dB	–
S 32	6	20	–	–	–
	24	34	A 60, EI 30	35 dB	–