


Samtliga massivdörrar i sortimentet är försedda med någon typ av skyddande kantlist. På alla dörrtyper finns list på dörrbladens samtliga kanter, d v s även upp- och nedtill.

PLASTKANTLIST



Bok Björk Ek



Mahogny Grå Svart



Vit

TRÄKANTLIST



Bok Björk Ek



Furu Teak Valnöt

FANERKANTLIST



Bok Björk Ek

LAMINATDÖRRAR



Kantlist för dörrbladstjocklek 41 mm.



Kantlist för dörrbladstjocklek 62 mm.

FAKTA KANTLIST: Dörrbladen levereras som standard med 3 mm tjock kantlist av genommonstrad ABS-plast. 3 mm klarlackad träkantlist levereras som tillval. Underfals på dörrblad med tjockleken 62 mm förses med 0,6 mm ABS- eller fanerkantlist. Kantlisterna appliceras genom högtryckslimning i speciella kantbearbetningsmaskiner för jämn och hög kvalitet.

ANVÄNDNING: Levereras som standard i bokmönstrad plast för alla laminatdörrar. Finns också med mönster av ek, mahogny eller björk samt enfärgad i kulörerna vitt, grått och svart. Träkantlisten tillverkas av bok, ek, björk, furu, teak och valnöt. Listen är helt slät med dörrytan vilket gör att laminatkanterna är väl skyddade och inte blir utsatta för skador genom tex påkörning.

ÖVRIGT: Alla fyra kanter är försedda med kantlist, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent. Plastmaterialet är valt med stor omtanke om miljön. De senaste rönen på miljöområdet har tagits till vara både vad gäller list, lim och framställningsmetoder. Dörrar med specialkantlister tillverkas av Orresta Dörr AB, www.orrestadorr.se

MÅLADE MASSIVDÖRRAR



Melaminkantlist för dörrbladstjocklek 41 mm.



Melaminkantlist för dörrbladstjocklek 62 mm.

FAKTA MELAMINKANTLIST: 0,5 mm tjock melaminlist som appliceras genom högtryckslimning i speciella kantbearbetningsmaskiner för jämn och hög kvalitet. Listen är helt slät med dörrytan. Listen målas tillsammans med dörren i övrigt.

ANVÄNDNING: Levereras som standard för målade massivdörrar. Listen ger ett visst skydd åt dörren men är främst avsedd att göra dörren helt slät.

ÖVRIGT: Över- och underkant är försedd med samma list som på sidorna. Detta gör överkanten lätt att hålla ren och skyddar underkanten mot hanteringskador på byggarbetsplatsen.

FANERADE MASSIVDÖRRAR



Fanerad kantlist för dörrbladstjocklek 41 mm.



Fanerad kantlist för dörrbladstjocklek 62 mm.

FAKTA FANERAD KANTLIST: 0,6 mm fanerlist som appliceras genom högtryckslimning i speciella kantbearbetningsmaskiner för jämn och hög kvalitet.

ANVÄNDNING: Levereras som standard för fanerade dörrar. Listen tillverkas i samma träslag som dörrarna, ek, bok och björk.

ÖVRIGT: Alla fyra kanter är försedda med kantlist, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.