

Dörrar och portar

Dörrar till utrymningsvägar och i brandväggar måste stängas ordentligt vid en brand samtidigt som de vid utrymning måste gå lätt att öppna. Valet av stängnings- och låsanordning för branddörrar och -portar är av stor vikt för att uppnå tillförlitlig funktion. Därför har Daloc valt väl beprövade och tillförlitliga produkter för ändamålet. Val ur vårt standardsortiment rekommenderas av säkerhetsskäl.

Om en dörr som normalt är uppställd, ska stängas vid brand måste den utrustas med en dörrhållarmagnet, som kopplas till rökdetektor eller brandlarmet.

Mot beställning kan även rökdetektor, transformator och styrenhet (exkl kablage) levereras.

Till pardörrar som ska stängas automatiskt vid brand finns också en automatregel. Den monteras i varje parhalva och kombineras med dörrstängare på båda dörrbladen samt koordinators. En koordinators svarar för att parbladiga dörrar med automatik stängs i rätt ordning. Koordinators bör funktionsprovas regelbundet.



DÖRRSTÄNGARE



FAKTA: Konventionell dörrstängare med justerbar stängnings- och öppningskraft. Alla vitala delar är tillverkade av stål med hög kvalitet.

ANVÄNDNING: Till alla typer av slagdörrar. På parbladiga dörrar används koordinators och parhalvan utrustas med automatregel.

AUTOMATREGEL



FAKTA: Regeln är infälld i parhalvans kant. Vid stängning påverkar gånghalvan regeln så att den går i ingrepp. Vid öppning av gånghalvan frigörs åter regeln.

ANVÄNDNING: I parhalvor till pardörrar där båda bladen ska stängas automatiskt vid brand.

DÖRRHÅLLARMAGNET



FAKTA: Paket för uppställning innehåller dörrhållarmagnet och ankare.

ANVÄNDNING: Till alla typer av slagdörrar som normalt är uppställda och ska stängas vid brand. Kombineras med dörrstängare.

KOORDINATOR



FAKTA: Säkerställer rätt stängningsordning av parbladiga dörrar.

ANVÄNDNING: Till parbladiga branddörrar som normalt står uppställda med magnethållare.

Skjutportar

Vår brandskjutport är vanlig i bla lagerlokaler, tillverkningslokaler och andra utrymmen där det ofta finns produkter för stora värden. Därför är det extra viktigt att porten stängs snabbt och säkert vid t ex ett brandtillbud.

Valet av stängnings- och låsanordningar för brandportar är av stor vikt för att uppnå tillförlitlig funktion. Därför har Daloc valt väl beprövade och tillförlitliga produkter för ändamålet. Val ur vårt standardsortiment rekommenderas av säkerhetsskäl.

Skjutporten hålls i uppställt läge av en elektromagnet i bakkant av portbladet. Magneten bör vara försedd med utlösarstift och kopplas till larm eller rökdetektor. Då magneten släpper stänger porten automatiskt med hjälp av lodstängning och hydraulbromsen.

Mot beställning kan även rökdetektor, transformator och styrenhet (exkl kablage) levereras.

För att säkerställa tillförlitligheten bör portarna funktionsprovas regelbundet.

