

	EI30, A 60
	SS-EN 13501-2 kl S_a, S_m
	R'_w 30, 35
	SS-EN 1627 RC 3
	EMI-B, EMI-C
	SS-EN 14351-1



S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr			
S23 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	70
S23 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	80
S23 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	85
Pardörr			
S23 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	115
S23 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	135

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 35 mm.

KLASSNINGAR

Säkerhetsdörr S23 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand- och ljudklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI30, tillval A60.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Brandgästighet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m

Ljudklass: R'_w 30 dB, tillval 35dB.

Provad ljudreduktion R_w 37, 38 dB.

Inbrottskydd: SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för ingående montage dvs anslagsida = angreppssida..

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med hårdträtröskel eller laminatytta.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y23) är CE-märkt mot Byggproduktdirektivet och följer därmed dörrstandard SS-EN 14351-1.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt, med grad kant och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S23 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran. Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik, tillverkas mot beställning.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras S23 med vitmålad karm 42 som är utan foder. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

S23 levereras som standard med hårdträtröskel (brandklass EI30). Fasad tröskel (ATE) är standard men kan vid önskemål ersättas med rak tröskel (ATEH). Mot beställning kan den förses med varmförzinkad anslagströskel (ATZ), tröskelplatta (TPZ) i kombination med släplista (ljudklass R'_w 35 dB) eller tröskelplatta med borstlist alternativt tätningströskel (ej ljudklass).

STANDARDBESLAGNING

Flerpunktslås (8765) exkl cylinder. Obs! RC3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör, A=47 mm, B=21 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant samt borrhyskydd vid huvudlåset.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, postinlägg (30 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparksydd, dörrstängare mm. S23 kan även utrustas för EMI-dämpning.


Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn.

PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med infälld kantregel. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

VARIANTER S23

KARMAR



TRÖSKLAR





Säkerhetsdörr S23 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.



Karmhylsor underlättar snabbt och säkert montage.



Hullingförsedda tappar i bakkant.

