Prestandadeklaration Y32

(1) *Produkttyp*
Y32 Inbrottsskyddande dörr för placering i fasad

(2) *Identifiering/spårbarhet*
Serienummer står angivet nederst på dörrens CE-dekal: "*id. 20YYXXXXX-XX*"

(3) *Avsedd användning*
- Inbrottsskyddande ståldörr för in- eller utåtgående montage.
- Vid placering utsatt för hård vind eller helt utan regnskydd, bör dörren kompletteras.

(4) *Tillverkare*
DALOC AB
Box 43, S-545 21 Töreboda
www.daloc.com

(6) *System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda*
- System 3: För egenskaper som ej avser beslagsfunktion vid utrymningsväg.
- System 1: För egenskaper som avser beslagsfunktion vid utrymningsväg.

(7) *Verifiering av prestanda*
Bestämning av väsentliga egenskapsprestanda enligt produktstandard EN 14351-1:2006+A1:2010, grundar sig på resultat från typtester/-beräkningar utförda av:

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Box 857
S-501 15 Borås

(9) *Angiven prestanda*
Egenskaper relevanta vid avsedd användning deklareras på CE-dekalen på dörrbladet.
Angiven prestanda har bedömts utifrån provresultat mot standarder nedan:

Väsentlig egenskap	Harmoniserad teknisk specifikation för bedömning	
Motståndsförmåga mot vindlast	Prov: EN 12211	Klassning: EN 12210
Vattentäthet	Prov: EN 1027	Klassning: EN 12208
Farliga ämnen	Material godkända enligt REACH och nationella normer.	
Mjuk och tung stöt (mot glas)	Prov: EN 13049	Klassning: EN 13049
Belastningsförmåga säkerhetsbeslag	Prov: EN 948	Krav: 350N 60s
Höjd och bredd	Angivelse av karmdagermått	
Nödöppningsfunktion	Prov + Klassning: EN 179, EN 1125, EN 1935, prEN 13633 alt.13637	
Ljudisoleringsegenskaper	Prov: EN ISO 140-3	Klassning: EN ISO 717-1
Värmegenomgång	Prov: EN ISO 12567-1	Beräkning: EN ISO 10077-1 & 2
Transmissionsegenskaper	Prov: EN 410	Klassning: EN 410
Lufttäthet	Prov: EN 1026	Klassning: EN 12207

(10) *Intygande om överensstämmelse*
Levererad produkt enligt punkt 1 ovan *(Produkttyp)*, överensstämmer med den prestanda som deklareras på CE-dekalen vid dörrbladets bakkant, enligt vidstående exempel för grundutförande.

Töreboda 2013 05 30

Per Arne Svantesson
Teknisk Chef

DALOC
CE
DALOC AB, Box 43
S-545 21 Töreboda
www.daloc.com
10
EN14351-1:
2006+A1:2010
Y32
External pedestrian door
Resistance wind load
class 2B
Watertightness
class 7B
Dangerous subst.ces
pass
Acoustic performance
R_w 33(-1;-3)dB
Thermal transmittance
U=1,8
Air permeability
class 3
Impact resist. glass
npd
Ability to release
npd
Radiation properties
npd
Load-bearing capacity of safety device
npd
Clear height & width
npd
id. 20YYXXXXX-XX

CE-dekal med redovisning av mandaterade egenskaper återfinns på kanten av dörrbladet. Redovisade egenskapsklasser varierar med dörrens utförande.