

Prestandadeklaration YEP66

- (1) *Produkttyp*
YEP66 Entre'parti för placering i fasad
- (2) *Identifiering/spårbarhet*
 Serienummer står angivet nederst på dörrens CE-dekal: "id. 20YYXXXX-XX"
- (3) *Avsedd användning*
- Inbrottskyddande ståldörr för utåtgående montage.
 - Vid placering utsatt för hård vind eller helt utan regnskydd, bör dörren kompletteras.
- (4) *Tillverkare*
 DALOC AB
 Box 43, S-545 21 Töreboda
 www.daloc.com
- (6) *System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda*
- System 3: För egenskaper som ej avser beslagsfunktion vid utrymningsväg.
 - System 1: För egenskaper som avser beslagsfunktion vid utrymningsväg.
- (7) *Verifiering av prestanda*
 Bestämning av väsentliga egenskapsprestanda enligt produktstandard EN 14351-1:2006+A1:2010, grundar sig på resultat från typtester/-beräkningar utförda av:
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
 Box 857
 S-501 15 Borås
- (9) *Angiven prestanda*
 Egenskaper relevanta vid avsedd användning deklarerar på CE-dekalen på dörrbladet.
 Angiven prestanda har bedömts utifrån provresultat mot standarder nedan:
- | Väsentlig egenskap | Harmoniserad teknisk specifikation för bedömning | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Motståndsförmåga mot vindlast | Prov: EN 12211 | Klassning: EN 12210 |
| Vattentätighet | Prov: EN 1027 | Klassning: EN 12208 |
| Farliga ämnen | Material godkända enligt REACH och nationella normer. | |
| Mjuk och tung stöt (mot glas) | Prov: EN 13049 | Klassning: EN 13049 |
| Belastningsförmåga säkerhetsbeslag | Prov: EN 948 | Krav: 350N 60s |
| Höjd och bredd | Angivelse av karmdagermått | |
| Nödöppningsfunktion | Prov + Klassning: EN 179, EN 1125, EN 1935, prEN 13633 alt.13637 | |
| Ljudisoleringsegenskaper | Prov: EN ISO 140-3 | Klassning: EN ISO 717-1 |
| Värmeegenomgång | Prov: EN ISO 12567-1 | Beräkning: EN ISO 10077-1 & 2 |
| Transmissionsegenskaper | Prov: EN 410 | Klassning: EN 410 |
| Lufttäthet | Prov: EN 1026 | Klassning: EN 12207 |
- (10) *Intygande om överensstämmelse*
 Levererad produkt enligt punkt 1 ovan (*Produkttyp*), överensstämmer med den prestanda som deklarerar på CE-dekalen vid dörrbladets bakkant, enligt vidstående exempel för grundutförande.



CE-dekal med redovisning av mäterade egenskaper återfinns på kanten av dörrbladet.
 Redovisade egenskapsklasser varierar med dörrens utförande.

Töreboda 2014 11 17


 Per Arne Svantesson
 Teknisk Chef