

# Byggvarudeklaration för ståldörrar

Denna deklaration är baserad på mall 2, enligt Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Deklarationen visar en sammanställning av Dalocs ståldörrar.

## FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör/ Daloc AB, Box 43  
Tillverkare: 545 21 Töreboda  
Tel 0506-190 00  
Fax 0506-191 19  
E-post: daloc@daloc.se  
Hemsida: www.daloc.se  
Miljöansvarig: Henrik Rosing

Daloc AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

## INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålpåt	69-92
Kalciumsilikat <sup>1</sup>	28
Mineralull	7-16
Gipsmaterial	0-14
Härdat polyuretanlim	0-1
Plast	0-0,9
Färg	0-0,5
Tätninglist	0-0,2
Träfiber <sup>2</sup>	0-23
Massivträ <sup>2,3</sup>	1-4
Papper <sup>2</sup>	0-4
Hartser <sup>2</sup>	0-1

<sup>1</sup> Endast parbladig port S88, mineralull är då 0.

<sup>2</sup> Endast D43.

<sup>3</sup> Endast Y43.

Innehållsdeklarationen visar Dalocs standardsortiment. Inga ämnen över redovisningsgräns förekommer på Keml:s klassificeringslista eller begränsningslista.

För kundspecifika val kan innehållet ändras. Exempelvis tröskel i rostfritt innehåller krom och nickel, 0,4 resp 0,2% av dörrens vikt. Förzinkat utförande eller dörr med laminatplåt innehåller zink med upp till 2% av dörrens vikt. Nickel finns med på klassificeringslistan.

## RÅVAROR/INSATSVAROR

Stålpåt 9-15 MJ/kg  
Avser produktionsprocessen från järnråvara till färdig stålprodukt. Utsläpp till luft, vatten samt inverkan på mark.

Mineralull 12 MJ/kg  
Utsläpp till luft och inverkan på mark.

Ursprung för råvaror/insatsvaror är Europa, mestadels Sverige

## PRODUKTIONSFASEN

Biobränslen 25 MJ/dörr  
Fossila bränslen 90 MJ/dörr  
Elektricitet 150 MJ/dörr

## DISTRIBUTION

Produktionsort: Töreboda  
Transportsätt: 100% bil från produktionsanläggningen till byggplats, alternativt via lager.

Emballage:

Trä 70-98 %  
Metall 0-5 %  
Papp 0-30 %  
Plast 0-2 %

Utseendet på emballaget varierar för olika varugrupper och kvantiteter.  
Daloc AB är anslutet till REPA.

## BYGGSKEDET

Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.  
Varan levereras måttanpassad.

## BRUKSSKEDET

Produkten kräver visst underhåll, exempelvis smörjning och rengöring. Se separat skötselinstruktion.

## RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

## RESTPRODUKTER

Varan är inte brännbar och kan därför inte energiåtervinnas.  
Varan innehåller inget farligt avfall.

## INNEMILJÖ

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer inte över redovisningsgräns.