

Skötselinstruktion för Orresta entréparti OEP

Allmänt

Regelbundet underhåll krävs för att ha bibehållen funktion. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och omgivande miljö. Skador ska omgående åtgärdas. Vi rekommenderar att följande kontroller utförs minst 2 gånger per år. Utfört arbete bör dokumenteras.

Dörrfunktion

Dörr ska gå lätt att öppna och stänga utan att ta i karm eller tröskel. Justeras vid behov enligt bilagd montageinstruktion.

Tätninglistor och eventuella brandlister

Kontrollera fastsättning och att de är oskadade. Byts vid behov.

Glas och glaslister

Kontrollera att de sitter stabilt och är oskadade. Skadat glas byts omgående, glasmaterial framgår av kundritning.

Lås och beslag

Låssets fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. Funktionskontroll, smörjning och underhåll enligt lås-/beslagtillverkares skötselinstruktion.

Smörjning gångjärn

Vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt smörjfett ska användas (olja får inte användas).

Högkvalitativt fett ska användas då ytrycken i gångjärn blir höga. Smörjning görs enklast genom att dörrbladet lyfts av och fett införs.

Rengöring klarlackade ekytor

Den klarlackade ytan är lätt att hålla ren. Milt rengöringsmedel kan användas, får inte innehålla slipmedel. Rengöring sker med fuktad trasa uppifrån och ned. Torrorka med ren, torr trasa.

Ytskikt dörr

Klarlackade ytor som skadats ska omgående bättras.

Bättrings-/underhållsmålning kan ske på mindre ytor. Beroende på appliceringsmetod kan fler skikt behövas för att uppnå rätt skiktjocklek.

För större skador utförs bättring enligt respektive färgleverantörs underhållssystem.

Underhållschema

Dokumentera status och åtgärder vid underhållet. Kontroll bör utföras minst 2 gånger per år.

- Kontroll dörrfunktion
- Kontroll tätninglistor och ev. brandlistor
- Kontroll glas och glaslistor
- Kontroll lås och beslag
- Smörjning gångjärn
- Rengöring
- Kontroll ytskikt dörr
- Övrigt