

PrestandadeklARATION OEP



- (1) *Produkttyp*
OEP entréparti
- (2) *Identifiering/spårbarhet*
Serienummer står angivet på partiets CE-dekal: "20YYXXXX-XX"
- (3) *Avsedd användning*
• Entréparti för placering i fasad.
- (4) *Tillverkare*
Orresta Dörr AB
Snickerivägen 2
725 96 Västerås
www.orrestadorr.se
- (6) *System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda*
• System 3
- (7) *Verifiering av prestanda*
Bestämning av väsentliga egenskapsprestanda enligt produktstandard
EN 14351-1:2006 A2:2006 grundar sig på resultat från typtester/-beräkningar
utförda av: **RISE - Research Institutes of Sweden**
www.ri.se
- (9) *Angiven prestanda*
Egenskaper relevanta vid avsedd användning deklarerar på CE-dekalen på portbladet.
Angiven prestanda har bedömts utifrån provresultat mot standarder nedan:

Väsentlig egenskap	Harmoniserad standard	
Vattentätthet	EN 14351-1:2006+A2:2016	npd
Farliga ämnen		npd
Motstånd mot vindlast		npd
Mjuk och tung stöt		npd
Belastningsförmåga säkerhetsbeslag		npd
Höjd och bredd		npd
Nödöppningsfunktion		npd
Ljudisoleringsegenskaper		npd
Värmeegenomgång		U=1,5
Transmissionsegenskaper		npd
Lufttätthet		npd

- (10) *Intygande om överensstämmelse*
Levererad produkt enligt punkt 1 ovan (*Produkttyp*), överensstämmer med den prestanda som deklarerar på CE-dekalen vid portbladets bakkant, enligt vidstående exempel för grundutförande.

**Orresta**


Orresta Dörr AB
725 96 Västerås
021-310040
www.orrestadorr.com

20

EN 14351-1:2006 A2:2016

OEP

External pedestrian
door set

Watertightness	npd
Dangerous substances	npd
Resistance to wind load	npd
Impact resist. glass	npd
Load bearing capacity of Safety device	npd
Clear height and width	npd
Acoustic performance	npd
Thermal transmittance	U _D 1,5
Air permeability	npd

id. 20YYXXXX-XX

CE-dekal med redovisning av mandedade egenskaper återfinns på kanten av dörrbladet.
Redovisade egenskapsklasser varierar med partiets utförande.

Töreboda 2020-09-24

Thomas Sandvik
Platschef

DoP:OEP-sv