Stahltür Daloc S10 (Y10)

Die S10 Stahltür ist die optimale Ergänzung für Wohnungsbauprojekt und eignet sich überall dort, wo Stärke, Stabilität und Haltbarkeit gefragt sind. Zarge und Tür werden vormontiert geliefert. Alle Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt.

Maße Mauerloch		Lichtes Zargendurchgangsmaß*	Zargenaußsenmaß	Gewicht
Min	885 x 1755	775 x 1695	865 x 1740	52
Std	1010 x 2135	900 x 2065	990 x 2110	74
Max	1110 x 2155	1000 x 2095	1090 x 2140	82
	Doppelflügeltür			
Std1	1510 x 2135			
Std2	2010 x 2260	1400 x 2065	1490 x2110	111
		1900 x 2200	1990 x 2245	153

Daloctüren werden projektorientiert nach Maß hergestellt. Die oben dargestellten Maße gelten für die K21 & K31 Zargen und sind beispielhaft für gängige Neubaumaße in Deutschland.
* Bei den Zargen K21 und K31 verringert sich das lichte Durchgangsmaß bei 90° Türöffnung um 45 mm (90mm bei Doppelflügeltüren). ** Das Gewicht setzt sich aus Türblatt und Zarge zusammen.

KLASSIFIZIERUNGEN

Korrosionsbeständigkeit: C3 EN12944-2

Wärmeschutz: 1,8 W/m²K EN14351.

TÜRBLATT

Aufbau: Das Türblatt ist 58 mm stark, hat einen Dickfalz und besteht aus zwei 1 mm starken Stahlblechen, die entlang der Kante des Türblattes gebogen und mit verdeckten Blechkanten verbunden sind. Die Tür ist mit einer Isolierung aus Mineralwollet. Die Verbindung erfolgt mit Kleber und Nieten.

Material: 1 mm starke Stahlbleche und Isolierung aus Mineralwolle.

Oberflächenbehandlung: : Das Türblatt wird in Daloc Standardfarben lackiert. Weitere NCS- und RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

ZARGE

Aufbau: Die Zargen werden bereits vormontiert und bereits gedämmt geliefert. Die Dichtung sitzt umlaufend in der Falznut. Die Zargen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

K21: Blockzarge.
K31: Blockzarge mit bandseitiger Umfassung.
K31: Blockzarge mit bandseitiger Umfassung und Gegenprofil (2-teilige Umfassungszarge).

Isolierung: Werkseitig mit Mineralwolle isoliert.

Montage: Die Zargen werden im Mauerwerk verschraubt – ein schnelles und ressourcenschonendes Montagesystem ohne Mörteln und Schäumen. Integrierte Montagehülsen ermöglichen zusätzlich, dass die Zarge nachjustiert werden kann.
Daloc Türen und Zargen entsprechen der Kreislaufwirtschaft und sind zu 100% wiederverwendbar. Dank des schraubenbaiserten Montagesystems lässt sich die Zarge einfach ausbauen und anderweitig wiederverwenden.

Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

SCHWELLE

Die S10 Stahltür ist mit verschiedenen Schwellen und Bürstenleisten erhältlich.

STANDARDBESLAG

Schloss: Die S10 Stahltür ist mit folgenden Schlössern erhältlich:
• Dorma 180, Einfachverriegelung, PZ 72 mm, Vierkantstift 9 mm
• Dorma 181, Einfachverriegelung, PZ 72 mm, Vierkantstift 9 mm, Panik E
• Dorma 182, Einfachverriegelung, PZ 72 mm, Vierkantstift 9 mm, Panik D
• Dorma 183, Einfachverriegelung, PZ 72 mm, Vierkantstift 9 mm, Panik B

Zylinder: Der Profilzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Typische Länge A/B 40/40 mm bei Beschlag Hoppe Paris und Eco Schulte D110 Langschildschutzbeschlag.

Beschlag: : Der Beschlag ist nicht im Lieferumfang enthalten.

EXTRA'S

Die Tür ist mit optional Glasöffnungen, Trittplatte und Lüftungsgitter erhältlich.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

*Wir behalten uns das Recht vor,
Konstruktionsänderungen vorzunehmen.*

BILDER

Wir behalten uns das Recht vor,
Konstruktionsänderungen vorzunehmen.